



DECLARAÇÃO DE DESEMPENHO

DoP nº 01-01

Conforme Regulamento Delegado (UE) Nº 574/2014 da Comissão, que altera o Anexo III do Regulamento Produtos da Construção (UE) Nº 305/2011 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 9 de Março de 2011, que estabelece condições harmonizadas para a comercialização dos produtos de construção e que revoga a Directiva 89/106/CEE do Conselho.

- 1| Código de identificação único do produto-tipo: **FTB PC 1000/30**
Painel Sandwich FTB de Cobertura com 30 mm de espessura.
- 2| Utilização(ões) previstas: **Coberturas, revestimentos de coberturas e tetos.**
- 3| Fabricante: **FTB - Fábrica da Barca, S.A., com sede em Avenida de Poldrões, nº 10, apartado 11, 4796-908 Vila das Aves e fábrica na Rua Padre Joaquim Lemos, 1158, 4795-094 Vila das Aves.**
- 4| Mandatário: **Não aplicável.**
- 5| Sistema(s) de avaliação e verificação da regularidade do desempenho (AVCP): **Sistema 1**
- 6A| Norma harmonizada: **EN 14509:2013**
- 6A| Organismo(s) notificado(s): **CERTIF - Associação para a Certificação, nº 1328.**
Certificado de regularidade do desempenho n.º 1328-CPR-0214.

7| Desempenho(s) declarado(s):

Coeficiente de transmissão térmica	1,08 W/m ² .K	Tensão de enrugamento (face exterior) :	
Resistência mecânica:		No vão	N/A
Resistência à tração:	0,06 MPa	No vão, temperatura elevada	N/A
Resistência ao corte:	0,04 MPa	No apoio central	NPD
Resistência reduzida do corte a longo prazo:	NPD*	No apoio central, temperatura elevada	NPD
Módulo de corte (núcleo):	3,00 Mpa	Tensão de enrugamento (face interior):	
Resistência à compressão (núcleo):	0,04 MPa	No vão	NPD
Resistência à flexão a meio vão:		No apoio central	N/A
MMÁX positivo	NPD	Reação ao fogo	A2-s1, d0
MMÁX positivo, temperatura elevada	NPD	Resistência ao fogo	NPD
MMÁX negativo	NPD	Comportamento ao fogo externo	NPD
MMÁX negativo, temperatura elevada	NPD	Permeabilidade à água	NPD
Resistência à flexão num apoio intermédio:		Permeabilidade ao ar	NPD
MMÁX positivo	NPD	Permeabilidade ao vapor de água	NPD
MMÁX positivo, temperatura elevada	NPD	Isolamento ao ruído aéreo	NPD
MMÁX negativo	NPD	Durabilidade	NPD
MMÁX negativo, temperatura elevada	NPD		

*NPD - "no performance determined" | **N/A - "não aplicável"

8| Documentação Técnica Adequada e/ou Documentação Técnica Específica

Não aplicável.

O desempenho do produto identificado acima está em conformidade com o conjunto de desempenhos declarados.

A presente declaração de desempenho é emitida, em conformidade com o Regulamento (UE) nº 305/2011, sob a exclusiva responsabilidade do fabricante identificado acima.

Assinado por e em nome do fabricante:

FTB - Fábrica da Barca, S.A.
Direcção

Pedro Abreu
Diretor Geral

FTB - FÁBRICA DA BARCA, S.A.
Sede | Headquarters
Avenida de Poldrões, 10 - Apartado 11
4796-908 Aves · Santo Tirso · PORTUGAL

Fábrica | Factory
Rua Padre Joaquim Carlos Lemos, 1156
4795-094 Aves · Santo Tirso · PORTUGAL

www.ftb.pt
geral@ftb.pt | comercial@ftb.pt
+351 252 820 980 (Chamada para rede fixa nacional)

